



POLYMAT BETA 50

malé pásové zavlažovače

kleine Beregnungsmaschinen | small irrigation machines

- snadná obsluha
- samočinné koncové vypínání
- regulace rychlosti navíjení
- pohonná jednotka – průtočná turbina
- hmotnost cca 320 kg
- šířka 1 400 mm
- délka 1 600 mm
- výška 1 350 mm

- Plné automatické navíjení PE- hadice
- Minimální vstupní tlak 4-10 bar
- Možnost regulace rychlosti navíjení hadice
- Automatické zastavení stroje po ukončení závlahy
- Voll automatic Aufspulen der Trommel
- Minimum Druck ist 4-10 bar
- Regulationmöglichkeit der Aufrollengeschwindigkeit des Schlauchs
- Automatische Trommelendabschaltung
- Full automatic pipe rewinding while irrigation
- Minimum pressure required 4-10 bar
- Rewinding speed fully adjustable
- Automatic stop, at the end of rewinding

MODEL

PE hadice ø / délka	ø 50/160
PE Schlauch ø / Länge	
PE Hose ø / Length	

Průtok	l/s	2,0 - 5,0
Wasserverbrauch		
Flow capacity		

Tlak	bar	4 -10 bar
Druck		
Press		

Závlahová dávka	mm	3 - 40
Niederschlag		
Irrigation Ration		

Zavlažená plocha	ha	0,32 - 0,85 ha
Bewässerungsfläche		
Irrigation Area		

Dostřik	m	10 - 27 m
Beregnung		
Spraying		

Doba navíjení	hod	1,5 - 20
Aufrollenzeit	Stund.	
Timewinding	hr	

- Manometr
- Všechny díly jsou zinkovány nebo opatřeny práškovou barvou
- Polyethylenová hadine HDPE PE 80
- Ukládání hadice při navíjení na buben pomocí rozváděcího mechanismu
- Odnímatelný stativ s variabilním rozchodem kol
- Sektorový postřikovač JOLLY
- Manometter
- Alle Teile sind verzinkt oder in Pulverfarbe
- Polyethylen Schlauch HDPE PE 80
- Schlauch aufrollen mittelst Verteilungsmechanismus
- Regnerwagen, in der Spurweite verstellbar
- Sektorregner JOLLY
- Manometter
- All parts are galvanized or powder coated
- Polyethylene hose HDPE PE 80
- Intelligent hose-winding mechanism
- Removable tripod with variable track width
- Sector sprinkler type JOLLY

Prodejce